



泰国王国驻华大使馆农业处 农业新闻

格里萨达部长：橡胶水泥路施工标准下发至各地政府

为了维持国内橡胶价格稳定，2018 年 12 月 12 日，泰国农业与合作社部部长格里萨达表示已下发紧急公告《橡胶水泥路施工项目清单和工程材料指导价格标准》到农业与合作社部常务秘书、内政部常务秘书、泰国橡胶局局长、各府政府领导、县级地方政府领导以及地方政府促进司司长，督促各个政府部门尽快执行，并增大政府内部橡胶的使用量。

农业与合作社部和交通部、能源部协商修订《现场拌和操作手册》并公布施工项目清单，以作为地方政府自行施工或承包给施工单位的施工手册。工程项目建设应在合理合法的建设环境下进行。



“省级农业厅厅长、省级橡胶局领导应尽快就此公告内容与地方政府领导进行沟通，确保工程按照公告的指示进行，并按国家政策推动政府内部的橡胶使用量。农业与合作社部已将相关文件发至内政部，并任命监察长按规定进行监督工作，若发现任何问题，应尽快上报。”格里萨达部长说道。

此外，农业与合作社部发表了紧急公告：《橡胶水泥路工程的施工建议》，规定该工程使用路拌法（Mix in place）和自动平路机。地方政府应按施工建议及交通部发布的《现场拌和操作手册》（job Mix Formula）上的规定推动项目的进行。

《橡胶水泥路工程的施工建议》规定：橡胶水泥应由细骨料、水、波特兰水泥、橡胶乳液及辅助外加剂混合而成，橡胶水泥混合机必须具备较好的混合性能。橡胶水泥将用于车流量较小的路段，根据道路的交通情况进行多次抹面，道路倾斜程度和道路形状等规定已附在送往各部门的附件中。施工的各个步骤都应通过监理工程师的检测和认可。

橡胶水泥路施工条件：使用路拌法（Mix in place）和自动平路机；总铺路面积不超过 3000 平方米或总长度不超过 5 公里，道路日平均车流量不得超过 500 辆；使用细骨料、水、泰国工业标准 15 号波特兰水泥、橡胶乳液及辅助外加剂（使橡胶乳液不凝固）混合的橡胶水泥做抹面材料；橡胶乳液应采用乳胶产量不少于 30%的耐磨硬橡

胶（DRC），可在工厂混和，亦在施工地就地混合。按照相关生产标准，厚 15 厘米，面积为 1 平方米的公路，需混合 15 千克水泥和 2 升橡胶乳液。

此外，泰国国家财政部预算司发出紧急公告：《价格管理及企业家注册——工程造价指导及相关规定》，通过了橡胶水泥配方标准；并将上述规定添加到《道路、桥梁、地下管道及水利工程造价指导规定》中，其中规定了项目工程费、折旧费以及燃料运输产生的变动成本。以 2015 年橡胶水泥混合机的市场价格为参考，橡胶水泥混合费在 17.76 泰铢/单位面积到 25.07 泰铢/单位面积之间，平日折旧费在 2.44 泰铢/单位面积到 20.19 泰铢/单位面积之间，持续暴雨天气折旧费在 3.05 泰铢/单位面积到 20.81 泰铢/单位面积之间。

信息来源：泰国农业与合作社部

2018 年 12 月 12 日
